

Điều khiển cho phép người dùng nhập liệu

1, Điều khiển TextBox

Bảng các thuộc tính:

Thuộc tính	
Textmode	Kiểu hiển thị của Textbox gồm 3 giá trị: SingleLine- hiển thị 1 trường nhập liệu trên 1 dòng, MultiLine- hiển thị 1 trường nhập liệu nhiều dòng, Password- hiển thị 1 trường nhập mà Text sẽ được thay thế bằng các ký tự đặc biệt
AccessKey	Cho phép bạn chỉ định phím để di chuyển tới control TextBox
AutoCompleteType	Cho phép bạn kết hợp với một lớp autoComplete với điều khiển TextBox.
AutoPostBack	Cho phép gửi dữ liệu lên server khi nội dung của TextBox thay đổi.
Columns	Cho phép chỉ định số cột được hiển thị trong TextBox
Enabled	Cho phép hay không cho phép nhập liệu trên TextBox
MaxLength	Cho phép quy định độ dài của dữ liệu mà một người sử dụng có thể nhập trên TextBox
ReadOnly	Cho phép chỉ đưa dữ liệu ra TextBox chứ không nhập dữ liệu vào.
Rows	Cho phép chỉ định số dòng hiển thị trong TextBox
TabIndex	Cho phép chỉ định thứ tự Tab của TextBox
Wrap	Cho phép chỉ định có word-wraps không khi thiết lập thuộc tính TextMode là Multiline

Điều khiển TextBox hỗ trợ phương thức và sự kiện sau:

- Focus: cho phép thiết lập form khởi tạo ưu tiên tới TextBox
- TextChanged: Xảy ra trên Server khi nội dung TextBox thay đổi. để sự kiện này xảy ra bạn cần thiết đặt thuộc tính AutoPostBack là true.

2. Sử dụng điều khiển CheckBox

Các thuộc tính

AccessKey	Enables you to specify a key that navigates to the TextBox contro
AutoPostBack	nablesyou to post the form containing the CheckBox back to the server automatically when the CheckBox is checked or unchecked
Checked	Cho phép bạn gán hoặc thiết đặt trạng thái chọn hay không chọn của CheckBox
Enabled	Cho phép hoặc không cho phép
TabIndex	Enables you to specify the tab order of the check box.
Text	Enablesyou to provide a label for the check box.
TextAlign	Enables you to align the label for the check box. Possible values are Left and Right.

CheckBox hỗ trợ phương thức và sự kiện

- Focus: Enables you to set the initial form focus to the check box.
- CheckedChanged: Raisedontheserverwhenthecheckboxischeckedorunchecked.

3. Điều khiển RadioButton

Điều khiển RadioButton luôn được sử dụng trong một nhóm và trong nhóm đó chỉ một RadioButton được chọn

Các thuộc tính

Thuộc tính	
AccessKey	Enablesyou to specify a key that navigates to the RadioButton control
AutoPostBack	Enables you to post the form containing the RadioButton back to the server automatically when the radio button is checked or unchecked
Checked	Enables you to get or set whether the RadioButton control is checked.

Enabled	Enables you to disable the RadioButton
GroupName	Enables you to group RadioButton controls
TabIndex	Enables you to specify the tab order of the RadioButton control.
Text	Enables you to label the RadioButton control.
TextAlign	Enables you to align the RadioButton label. Possible values are Left and Right.

RadioButton hỗ trợ các phương thức và sự kiện

- Focus: Enables you to set the initial form focus to the RadioButton control.
- CheckedChanged: Raised on the server when the unchecked.